



Potvrda br.
Certificate No.

01-017232/0113882

POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Potvrđuje se da ovaj proizvod udovoljava Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda.
This is to certify that this product complies with the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products.

TIP I OPIS PROIZVODA:
TYPE AND DESCRIPTION OF PRODUCT:

Puna žica u kombinaciji sa zaštitnim plinom
Solid Wire / Gas combination
EZ-SG2 / M21

PROIZVOĐAČ:
MANUFACTURER:

ELEKTRODA ZAGREB d.d.
Tvornica dodatnih materijala za zavarivanje
Ruševje 7, 10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA • CROATIA

PROIZVOD UDOVOLJAVA SLJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:
THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:

Pravila za klasifikaciju brodova, Dio 26 – Zavarivanje.
Rules for the Classification of Ships, Part 26 – Welding.

DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEĐINI.
FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.

ODOBRENJE VRLJEDI DO: 2026-06-21
APPROVAL IS VALID UNTIL:

Mjesto i datum: Split, 2025-08-20
Place and date:

M.P.
(Seal)

Marinko Popović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.

NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

- EZ-SG2 / M21** - Žica za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm² u zaštitnoj atmosferi plina 82% Ar+18% CO₂.
- kategorija 3YMS
 - *Wire for welding of non-alloyed and low-alloyed steels with strength up to 590 N/mm² in shielding gas 82% Ar+18% CO₂.*
 - *grade 3YMS*

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
APPLICATION / LIMITATIONS:

Položaj zavarivanja: Svi, izuzev vertikalno prema dolje
Welding position: All, excluding vertical downwards

Struja/polaritet: DC (+)
Current/Polarity:

Promjer: 0.8 mm - 1.6 mm
Diameter:

Također za kutno zavarivanje
Also for fillet welding

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:
TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

Elektroda Zagreb d.d. – Izvještaji o zavarivanju/ispitivanju od 2025-07-30.
Elektroda Zagreb d.d. – Welding/testing reports, dated 2025-07-30.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:
MARKING OF PRODUCT:

-

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

-